

Prestatieverklaring

CE 13

(inzake verordening bouwproducten EU / nr. 305/2011)

0539-1490-2013-01

Unieke identificatiecode	1490-9 AC 22 base 40/60 Lynpave
Toepassing	Bestemd voor gebruik op wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden
Fabrikant	ACOB. B.V. Looveer 1B 6851 AJ Huissen
AVCP systeem	2+ en 4 (reactie bij brand)
Gehanteerde norm	EN 13108-1-2006 / (AC 2008)
aangemelde instantie	0620 KIWA Nederland BV.

Essentiele Kenmerken	Gevonden Waarden	
1, Affinitiet tussen aggregaat en bitumen		ITSR 83
2, Stijfheid		S 8484
3, Weerstand tegen permanente vervorming		f _c 0,04
4, Weerstand tegen vermoeiing		ε ₆ 123
5, Stroefheid		
6, Weerstand tegen afslijting		
7, Reactie bij brand		
8, Gevaarlijke bestanddelen		
9, Duurzaamheid		
2, 3, 5, 6, 9	Korrelverdeling	Doorval
	Zeef C31,5	100
	C 22,4	99
	C 11,2	72
	2 mm	40
	63 um	6
2, 3, 5, 6, 9	Bindmiddelgehalte	4,3%
1, 2, 3, 4, 5, 9	Minimale Holle Ruimte	V _{min} 3,0
	Maximale Holle Ruimte	V _{max} 6,0
1, 2, 3, 4, 9	Minimale temperatuur mengsel	160 °C
	Maximale temperatuur mengsel	180 °C
1, 9	Watergevoeligheid	ITSR 80
2, 9	Minimale stijfheid	S _{min} 7000
	Maximale stijfheid	S _{max} 11000
3, 9	Weerstand tegen perm. Vervorming	f _{cmax} 0,2
4, 9	Weerstand tegen vermoeiing	ε ₆ 100
6, 9	Weerstand tegen afslijting	NPD
7, 9	Reactie bij Brand	F _{fl}
8, 9	Gevaarlijke bestanddelen	NPD

de prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011) onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

M. Kosman
LAB ACOB

Huissen, 1 juli 2013

