



PRESTATIEVERKLARING
19-5050 d.d. 4-11-2019

1. Unieke identificatie producttype	Mengselcode 5050
2. Aanduiding	SMA-NL 11B 70/100 Morene
3. Toepassing	In deklagen van wegen en andere verkeersgebieden
4. Naam en contactadres fabrikant	Asfaltcentrale Overbetuwe B.V. Looveer 1B 6851 AJ Huissen
5. Naam en contactadres gemachtigde	n.v.t.
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie bestendigheid	2+
7. Geharmoniseerde norm: Aangemelde instantie:	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008 nr. 620, KIWA Nederland B.V.
8. Activiteit certificatie-instantie volgens Europese Technische beoordeling (ETA)	n.v.t.
9. Aangegeven prestaties volgens:	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008 Bitumineuze mengsels - Materiaal specificaties Deel 5: Steenmastiek asfalt

Essentiële kenmerken	Prestaties	Relatie	Bepaald volgens norm
Adhesie met het bindmiddel	ITSR ₉₀	1	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008
Stroefheid	NPD	2	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008
Weerstand tegen afslijting	NPD	3	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008
Reactie bij brand	NPD	4	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	5	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008
Duurzaamheid	NPD	6	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008

Gerelateerde kenmerken	Relatie	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Holle ruimte	1, 2	V = 5%	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008
Temperatuur van het mengsel	1	150-170°C	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008
Korrelverdeling	2, 3	C 22,4 100,0 % C 16 100,0 % C 11,2 96,0 % C 8 53,0 % C 5,6 % 2 mm 23,0 % 500 µm 15,0 % 63 µm 8,0 %	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008
Bindmiddelgehalte	2, 3	B _{min} 6,6	NEN-EN 13108-1:2006 AC:2008

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met EU verordening nr. 305/2011 onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

J. Buijtendijk, hoofdlaborant

Huissen, 4-11-2019