

AVCP
2+

EG Prestatieverklaring (DoP)



DoP nummer : 0539 – 4340 – 2016 –05

Ondergetekende, vertegenwoordigend het bedrijf:

Bedrijfsgegevens volgens het register van de Kamer van Koophandel (KvK)

Bedrijfsnaam : Asphalt Centrale Overbetuwe bv (A.C.O.B).
Adres : Looweer 1B 6851 AJ Huissen, Nederland
KvK-nummer : 09021915

verklaart hierbij dat het product, behorende bij de als bijlage bijgevoegde CE-verklaring met de unieke codering 4340-9 die (zoals vereist) op iedere afleverbon duidelijk vermeld wordt, geproduceerd door de volgende productie-unit:

Vestigingsgegevens volgens het register van de Kamer van Koophandel

Bedrijfsnaam : Asphalt Centrale Overbetuwe bv (A.C.O.B).
Adres : Looweer 1B 6851 AJ Huissen, Nederland
Vestigingsnummer : 000017305411

Certificaatnummer : 0620 – CPD – 0539

Welke gecertificeerd is door de erkende instantie KIWA Certificatie en Keuringen (nieuw registratienummer 0620) onder bovengenoemd certificaatnummer van de Factory Production Control:

1) voldoet aan de Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation (CPR) 305/2011/EU van 9 maart 2011 en vastgesteld in de Nederlandse wetgeving middels het Bouwbesluit 2012 dat van kracht is sinds 29 augustus 2011 (Staatsblad nr. 416 van 2011), voor bitumineuze mengsels zoals omschreven in de Europese productnormen NEN-EN 13108-1 (AC), NEN-EN 13108-5 (SMA) en NEN-EN 13108-7 (PA),

2) voldoet aan de gedeclareerde prestaties bepaald en gerapporteerd overeenkomstig NEN-EN 13108-20,

3) en bestemd is voor gebruik op wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden.

Aangegeven essentiële kenmerken conform Annex ZA. 1 NEN-EN 13108-1:2006 (AC)

Mengselcode 4340-9	Mengselomschrijving: AC 11 Surf 40/60 DL b – DL IB		
Essentiële kenmerken	Prestatie	Eenheid	Norm
Affiniteit tussen aggregaat en bitumen (watergevoeligheid)	ITSR98	%	NEN-EN 13108-1:2006 en proef 62 van de Standaard RAW Bepalingen 2010
Stijfheid	S 6864	MPa	
Weerstand tegen permanente vervorming	\mathcal{F} - 0,1	$\mu\text{m}/\text{m}/\text{n}$	
Weerstand tegen vermoeiing	\mathcal{E}_6 -122	$\mu\text{m}/\text{m}$	
Stroefheid	NPD	Euroklasse	
Weerstand tegen afslijting	NPD		
Reactie bij brand	Ffl		
Gevaarlijke bestanddelen	NPD		
Duurzaamheid	NPD		

NEN-EN 1308-1:2006, paragraaf 5.2.11 Duurzaamheid: Asphaltbeton geproduceerd overeenkomstig de eisen van EN 13108-1:2006 kan voor een redelijke levensduur als voldoende duurzaam worden beschouwd.

Deze verklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Plaats en datum afgifte:
Huissen 05 mei 2016

Naam en functie: M. Kosman, Laborant
Handtekening: Marco Kosman